

Tiger-vintturit nostoon ja vetoon



Tuotekuvaus

Korkealaatuinen Tiger-vintturi soveltuu sekä nostoon että vetoon. Vajjerilla varustettu vintturi nostoon ja vetoon, hihnalla vain vetoon. Vintturi on varustettu automaattisella jarrutoiminnolla, jolloin ei ole vaaraa taakan putoamisesta tai liukumisesta. Jarrujärjestelmä ja komponentit on koteloitu ja suojattu pölyltä ja sateelta. Nauhoja ja vajjereita saatavana myös erikseen varaosina.

Nauha tai vajjeri on tilattava erikseen, katso vaihtoehdot lisätiedot välilehdeltä.

Mittatiedot löytyvät käyttöohjeet ja dokumentit välilehdeltä.

Tiger-vintturin tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan

Lämpötila-alue: -40°C - (+)80°C

Pintakäsittely: Jauhemaalalaus, keltainen

Standardi: EN 13157

Tuotekoodi	Työkuorma t	Välityssuhde	Kahvan pituus mm	Max. vajjerin pituus m	Rummun halkaisija mm	Vetokapasiteetti t	Nauhan pituus m	Paino kg
VINTT360	0,185	4,1:1	160	36	40	0,37	9,1	3
VINTT550	0,275	4,1:1	210	23	50	0,55	8,5	3,5
VINTT800	0,41	5:01	320	24	70	0,82	14,1	8
VINTT1180	0,6	10:01	320	18	82	1,2	10,6	10,5

Lisätiedot / Varaosat

VAIJERIT SALPAKOUKULLA (nostoon ja vetoon)

Vintturille	Pituus m	Halkaisija mm	Murtolujuus kg	Tuotekoodi
VINTT360	30	4	1270	VINTT360VA430
VINTT550	20	5	2000	VINTT550VA520
VINTT800	22	6	3000	VINTT800VA622
VINTT1180	16	8	4500	VINTT1180VA816

HIHNAT SALPAKOUKULLA (vain vetoon)

Vintturille	Pituus m	Halkaisija mm	Murtolujuus kg	Tuotekoodi
VINTT360	6	48	2068	VINTT48NA6
VINTT550	6	48	2068	VINTT48NA6
VINTT800	9	54	2864	VINTT54NA9