



Tiger-ketjuviputaljat

Tuotekuvaus

- erittäin korkealaatuinen talja
- saatavana myös ylikuormasuojalla
- patentoitu jarrujärjestelmä
- vakionostokorkeus 3 m (20t malli 6 m nostolla)
- myös muut nostokorkeudet nopeasti toimitettuna
- koukut varustettu leikarilla sekä tarkastuspisteillä
- 250 kg taljan mukana tulee säilytyspussi vyökiinnikkeellä
- toimii myös vetotaljana
- pintakäsittelynä maalaus

Patentoitu (Quad cam brake pawl system) järjestelmä varmistaa, että kuorma pysyy paikoillaan mahdollisen vaurion sattuessa.

Edistyksellinen jarrujärjestelmä lisää jarrun reagointiaikaa.

Koukussa on pisteet, joiden avulla kenen tahansa on helppoa tarkistaa koukku mahdollisten ylikuormitusten tai vääntymien varalta. Jokainen piste on täsmälleen yhtä kaukana toisistaan koukun ollessa kunnossa. Koukut on myös varustettu leikarilla ja vahvalla salvalla.

Talja on varustettu ketjun ohjurilla, joka lisää joustavaa ja turvallista käyttöä poistaen mm. ketjun jumitumiset.

Materiaali: Teräs

Merkintä: CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 – (+)50 °C

Pintakäsittely: Maalattu, oranssi

Huomautus: 6,0 - 20 t: noin 2 viikon toimitusajalla

Tuotekoodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Kierron lkm.	Ketju mm	A mm	B mm	C min. mm	D mm	E mm	F1 mm	F2 mm	Paino kg
VTT250	0,25	1,5	1	4	60	168	245	82	63	22	31	2,5
VTT500	0,5	1,5	1	4	89	168	280	113	70	24	38	3,5
VTT800	0,8	1,5	1	6,3	128	236	295	158	99	28	45	8,85
VTT1500	1,6	1,5	1	7,1	154	360	320	172	104	34	51	12,15
VTT3000	3,2	1,5	1	10	182	360	400	195	108	36	56	21,3
VTT6000	6,3	1,5	2	10	242	360	570	195	108	49	70	34,95
VTT10000	10	1,5	3	10	379	360	630	195	108	54	87	55,75
VTT15000	15	1,5	5	10	566	360	840	195	108	59	81	128,2
VTT20000	20	1,5	6	10	470	360	1 050	250	160	81	110	175,7

Mittakuva

