



Haklift-sähköketjunostimet 230 V

Tuotekuvaus

Kevyt ja pienikokoinen alumiinirunkoinen sähköketjunostin varustettuna ketjunkeräyssussilla sekä ylä- ja alarajakatkaisimilla. Tilauksesta saatavana myös pidemmällä ohjain- ja virtakaapelilla sekä ketjulla.

Lisävaruste langaton kaukosäädin:

- kantavuus 50 m (esteetön näkyvyys)
- toiminnot: nosto, lasku ja hätäpysäytys
- IP65
- käyttölämpötila -10 - (+)70°C
- koko 190 x 70 x 50 mm
- 4 x AA patterit
- tuotekoodi: SKTHMINIKAUKO

Sähköketjunostimen tekniset tiedot:

Ominaisuudet: IP54

Materiaali: Alumiini

Merkintä: CE-merkintä

Lämpötila-alue: -10 - (+)50 °C

Pintakäsittely: Maalattu, sininen

Tuotekoodi	Työkuorma t	Nostokorkeus m	Ketju mm	Ketjuluku	Nostonopeus m/min	ED %	Moottorin teho kW	Paino kg
SKTH250MINI	0,25	3	6,3 x 19	1	10	30	1,3	18,5
SKTH500MINI	0,5	6	6,3 x 19	1	5	30	1,3	21
SKTH1000MINI	1	6	7,1 x 20	1	4	30	1,3	26
SKTH2000MINI	2	6	7,1 x 20	2	2,5	30	2	31
SKTHMINIKAUKO	-	-	-	-	-	-	-	-

Lisätiedot / Varaosat

MITAT

Tuote	Ohjauskaapeli mm	Virtakaapeli mm	Rungon leveys mm	Rungon syvyys mm	Rungon + ketjun min korkeus mm
SKTH250MINI	3	5	420	160	480
SKTH500MINI	6	5	420	160	480
SKTH1000MINI	6	5	420	160	500
SKTH2000MINI	6	5	456	214	675

VARAOSAT

Varaosa (tuotekoodi)	Tuotekuvaus	Sopii taljaan (tuotekoodi/-t)
KAPULA5	Ohjauskapula VAVIN500MINI ja SKTH_MINI	VAVIN500MINI, SKTH250MINI, SKTH500MINI, SKTH1000MINI, SKTH2000MINI
SKTHMINIKAAP	Käyttökaapeli, pituus 5 m Plugit toisessa päässä	VAVIN500MINI, SKTH250MINI, SKTH500MINI, SKTH1000MINI, SKTH2000MINI
VAINOSHAAP	Käyttökaapelin jatkopala, pituus 10 m Plugit molemmissa päissä	VAVIN500MINI, SKTH250MINI, SKTH500MINI, SKTH1000MINI, SKTH2000MINI

Myös muita varaosia saatavilla toimitusajalla, kysy lisää myynnistämme