



Ketjusiirtovaunut kierretangolla

Tuotekuvaus

- vaunu liikkuu palkilla käsin ketjusta vetämällä
- vaunun leveyttä voidaan säätää kierretangon avulla (10 ja 20 t mallit prikoilla)
- käsiketjun vakiopituus n. 3 m, jolloin vaunu voidaan asentaa n. 4 m:n korkeudelle
- saatavana myös pidemmällä ketjulla
- sopivat I- ja T-palkeille
- taljan / nostimen kiinnitys suoraan vaunun silmukkaan koukusta tai sakkelin avulla
- pyörissä kestovoidellut kuulalaakerit
- varustettu murtumatuilla

Ketjusiirtovaunun tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -10°C - (+)50°C

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 13157

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Palkin leveys mm	Min kaarteen säde m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	Paino kg
SIVA05HKS	0,5	50-220	0,5	352,5	198	158	12,5	40	~3	55	75	8,5
SIVA05HLKS	0,5	50-305	0,5	437,5	198	158	12,5	40	~3	55	75	8,9
SIVA10HKS	1	58-220	0,7	353,5	238	183	17	31	~3	68	95	12,5
SIVA10HLKS	1	58-305	0,7	438,5	238	183	17	31	~3	68	95	13
SIVA20HKS	2	66-220	0,9	362	277	208	20	31	~3	80	108	17
SIVA20HLKS	2	66-305	0,9	447	277	208	20	31	~3	80	108	17,8
SIVA30HKS	3	74-220	1,2	406,5	324	249	26	31	~3	100	131	28
SIVA30HLKS	3	74-305	1,2	491,5	324	249	26	31	~3	100	131	29,1
SIVA50HKS	5	90-220	1	434,5	373	296,5	28	40	~5	120	154	45
SIVA50HLKS	5	90-305	1	519,5	373	296,5	28	40	~5	120	154	46,1
SIVA100HKS	10	125-203	1,3	487,5	455	490	82	36,5	~5	-	-	93
SIVA100HLKS	10	125-305	1,3	589,5	455	490	82	36,5	~5	-	-	95
SIVA200HKS	20	136-203	4,7	523	642	622	110	54	~5	-	-	247,5
SIVA200HLKS	20	136-305	4,7	625	642	622	110	54	~5	-	-	250

Mittakuva

