



## Työntösiirtovaunut kierretangolla

### Tuotekuvaus

Työntösiirtovaunu IPE- ja T-palkeille. Pyörissä kestovoidellut kuulalaakerit. Talja tai nostin kiinnitetään koukulla tai sakkelilla suoraan työntösiirtovaunun silmukkaan.

#### Työntösiirtovaunun tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Lämpötila-alue:** -10°C - (+)50°C

**Pintakäsittely:** Maalattu, keltainen

**Standardi:** EN 13157

**Varmuuskerroin:** 4:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Palkin leveys mm	Min kaarteen säde m	B mm	J mm	K mm	F mm	E mm	D mm	L mm	H mm	G mm	Paino kg
SIVA05H	0,5	55-220	0,5	285	198	158	12,5	40	3	55	80	25	5
SIVA05HL	0,5	55-305	0,5	385	198	158	12,5	40	3	55	80	25	5,4
SIVA10H	1	58-220	0,7	300	238	183	17	31	3	68	96	29	8,8
SIVA10HL	1	58-305	0,7	238	-	183	17	31	3	68	96	29	9,3
SIVA20H	2	66-220	0,9	300	277	208	20	31	3	80	110	36	14
SIVA20HL	2	66-305	0,9	405	277	208	20	31	3	80	110	36	14,8
SIVA30H	3	74-220	1,2	328	324	249	26	31	3	100	132	46	23
SIVA30HL	3	74-305	1,2	429	324	249	26	31	-3	100	132	46	24,1
SIVA50H	5	90-220	1	354	373	296,5	28	40	5	120	155	52	40
SIVA50HL	5	90-305	1	435	373	296,5	28	40	-5	120	155	52	41,1

## Mittakuva

