



## Nostorengas omegaliittimellä, 1-haarainen, luokka 12, KWB

### Tuotekuvaus

Ketju kiinnitetään suoraan nostorengaaseen liitettyyn omegaliittimeen.

**Nostorengaan tekniset tiedot:**

**Koekuorma:** 2,5 x WLL.

**Materiaali:** Lämpökäsitelty teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty.

**Merkintä:** Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200 °C.

**Pintakäsittely:** Maalattu, violetti.

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 12

| Tuotekoodi | Koodi         | Ketjuko | Työkuorma<br>t | Soveltuu koukulle DIN 15401 | d<br>mm | t<br>mm | w<br>mm | e<br>mm | Paino<br>kg |
|------------|---------------|---------|----------------|-----------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| NOR1207OME | GTKR/SUN 1-7  | 7       | 2,36           | 4                           | 14      | 120     | 70      | 163     | 0,66        |
| NOR1208OME | GTKR/SUN 1-8  | 8       | 3              | 5                           | 17      | 140     | 80      | 183     | 0,92        |
| NOR1210OME | GTKR/SUN 1-10 | 10      | 5              | 6                           | 19      | 160     | 95      | 211     | 1,55        |
| NOR1213OME | GTKR/SUN 1-13 | 13      | 8              | 10                          | 27      | 190     | 110     | 254     | 3,34        |
| NOR1216OME | GTKR/SUN 1-16 | 16      | 12,2           | 12                          | 30      | 190     | 110     | 268     | 4,92        |

Mittakuva

