



Nostorengas omegaliittimellä, 1-haarainen, luokka 12, KWB

Tuotekuvaus

Ketju kiinnitetään suoraan nostorengaaseen liitettyyn omegaliittimeen.

Nostorengaan tekniset tiedot:

Koekuorma: 2,5 x WLL.

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C.

Pintakäsittely: Maalattu, violetti.

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 12

Tuotekoodi	Koodi	Ketjuko	Työkuorma t	Soveltuu koukulle DIN 15401	d mm	t mm	w mm	e mm	Paino kg
NOR1207OME	GTKR/SUN 1-7	7	2,36	4	14	120	70	163	0,66
NOR1208OME	GTKR/SUN 1-8	8	3	5	17	140	80	183	0,92
NOR1210OME	GTKR/SUN 1-10	10	5	6	19	160	95	211	1,55
NOR1213OME	GTKR/SUN 1-13	13	8	10	27	190	110	254	3,34
NOR1216OME	GTKR/SUN 1-16	16	12,2	12	30	190	110	268	4,92

Mittakuva

