



## Lyhennyskoukullinen nostorengas, 2-haarainen, luokka 12, KWB

### Tuotekuvaus

Ketju kiinnitetään suoraan nostorengaaseen liitettyyn lyhennyskoukkuun.

#### Nostorengaaseen tekniset tiedot:

**Koekuorma:** 2,5 x WLL

**Materiaali:** Lämpökäsitelty teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty

**Merkintä:** Valmistajan tuotekoodi ja luokka

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200 °C

**Pintakäsittely:** Maalattu, violetti

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 12

Tuotekoodi	Koodi	Ketjukoko	Työkuorma t	Hyötötipuus (EWL)	Soveltuu koukulle DIN 15401	Työkuorma 45°-60° t	d mm	t mm	w mm	e mm	Paino kg
NRLI1207	GTVK/SUN 2-7	7	3,35	284	6	2,36	19	160	95	284	2,62
NRLI1208	GTVK/SUN 2-8	8	4,25	284	6	3	19	160	95	284	2,64
NRLI1210	GTVK/SUN 2-10	10	7,1	328	10	5	23	170	105	328	4,83
NRLI1213	GTVK/SUN 2-13	13	11,2	391	10	8	30	190	110	391	10,54
NRLI1216	GTVK/SUN 2-16	16	17	508	12	12,2	38	275	150	508	18,33

Mittakuva

