



Nostorengas omegaliittimellä, 4-haarainen, luokka 12, KWB

Tuotekuvaus

Ketju kiinnitetään suoraan nostorengaaseen liitettyyn omegaliittimeen.

Nostorengaan tekniset tiedot:

Koekuorma: 2,5 x WLL.

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty.

Merkintä: Valmistajan tuotekoodi ja luokka.

Lämpötila-alue: -40 - (+)200 °C.

Pintakäsittely: Maalattu, violetti.

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 12

| Tuotekoodi | Koodi | Ketjukoko | Työkuorma t | Hyötypituus (EWL) | Soveltuu koukulle DIN 15401 | Työkuorma 45°-60° t | d mm | t mm | w mm | e mm | Paino kg |
|--------------|---------------|-----------|----------------|-------------------|-----------------------------|------------------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| NRLI124H07OM | GTKR/SUN 4-7 | 7 | 5 | 287 | 10 | 3,55 | 27 | 190 | 110 | 287 | 4,11 |
| NRLI124H08OM | GTKR/SUN 4-8 | 8 | 6,3 | 287 | 10 | 4,5 | 27 | 190 | 110 | 287 | 4,15 |
| NRLI124H10OM | GTKR/SUN 4-10 | 10 | 10,6 | 326 | 12 | 7,5 | 30 | 190 | 110 | 326 | 6,62 |
| NRLI124H13OM | GTKR/SUN 4-13 | 13 | 17 | 479 | 12 | 11,8 | 38 | 275 | 150 | 479 | 14,27 |
| NRLI124H16OM | GTKR/SUN 4-16 | 16 | 25,6 | 503 | 12 | 18,3 | 38 | 275 | 150 | 503 | 21,25 |

Mittakuva

