



## Varmuuskoukku haarukkaliittimellä, luokka 12, KWB

### Tuotekuvaus

**Yleistä:** Nostoketju liitetään suoraan varmuuskoukkuun ilman liitoslenkkiä.

**Koekuorma:** 2,5 x WLL

**Materiaali:** Lämpökäsittely teräs luokka 12. Lämpökäsittely kielletty

**Merkintä:** Standardin mukaan, valmistajan tuotekoodi ja luokka

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200 °C

**Pintakäsittely:** Maalattu, violetti

**Standardi:** EN 1677-3

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 12

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Ketju Ø mm	Ketju Ø (tuuma)	e mm	h mm	a mm	b mm	d mm	g mm	s max	Paino kg
VAKH1207	HKSB/SUN7	2,36	7	9/32	125	26	21	92	9,5	32	1	0,94
VAKH1208	HKSB/SUN8	3	8	5/16	124	26	21	92	11	32	1	0,95
VAKH1210	HKSB/SUN10	5	10	3/8	143	31	26	115	14	45	1	1,91
VAKH1213	HKSB/SUN13	8	13	1/2	183	42	35	145	17,5	54	2	3,66
VAKH1216	HKSB/SUN16	12	16	5/8	218	51	41	169	21	60	2	6,8

Mittakuva

