



## Liukuraksi 1-haarainen, 8-luokka

### Tuotekuvaus

Liukuraksin käyttötapana kiristävä silmukkanosto, joka on erinomainen esim. putkinippujen, puutavarannippujen ja betoniteräksen nostoissa.

Huom! Tuotekoodin kaksi viimeistä numeroa on pituuskoodi, eli L-mitta: 01 = 1,0 m.  
L-mitta mitataan nostorenkaan yläosan sisäreunasta omegaliittimen pohjan sisäreunaan.

#### Liukuraksin tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Pintakäsittely:** Maalattu, musta / keltainen

**Standardi:** EN 818-4

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 8

| Tuotekoodi | Työkuorma<br>t |
|------------|----------------|
| NKLI07101  | 1,2            |
| NKLI08101  | 1,6            |
| NKLI10101  | 2,5            |
| NKLI13101  | 4,2            |
| NKLI16101  | 6,3            |

## Lisätiedot / Varaosat

## Mittakuva

