



## Liitoslenkki, luokka 10

### Tuotekuvaus

Liitoslenkkiä käytetään lyhythahloisten 10-luokan nostoketjujen liittämiseen.

#### Liitoslenkin tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** CE-merkintä

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Pintakäsittely:** Maalattu, sininen

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 10

| Tuotekoodi | Työkuorma<br>t | Ketjulle<br>mm | D<br>mm | K<br>mm | A<br>mm | Paino<br>kg |
|------------|----------------|----------------|---------|---------|---------|-------------|
| LLA106     | 1,4            | 6              | 7       | 44      | 14      | 0,1         |
| LLA1078    | 2,5            | 8              | 10      | 61      | 18      | 0,22        |
| LLA1010    | 4              | 10             | 12      | 72      | 23      | 0,45        |
| LLA1013    | 6,7            | 13             | 16      | 89      | 27      | 1,15        |
| LLA1016    | 10             | 16             | 21      | 103     | 33      | 1,75        |
| LLA1020    | 16             | 20             | 24      | 116     | 42      | 2,7         |
| LLA1022    | 19             | 22             | 27      | 135     | 48      | 4,02        |

## Mittakuva

