



Kaivinkonekoukku, hitsattava, luokka 8

Tuotekuvaus

Hitsattava kaivinkonekoukku/nostokoukku kaivinkoneiden kauhoihin, työkoneisiin ja ajoneuvoihin.

Kaivinkonekoukun tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-1

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 8

Tuotekoodi	Työkuorma t	A mm	W mm	P mm	T mm	L mm	H mm	F mm	Paino kg
KAKO02	2	5	80	25	20	94	24	34	0,8
KAKO03	3	6	115	30	24	105	30	36	1,2
KAKO05	5	10	155	34	28	132	43	44	2,5
KAKO08	8	12	160	34	38	135	51	51	3,3
KAKO10	10	15	200	50	39	167	55	53	5,2
KAKO15	15	14	241	54	45	184	67	61	7,9

Lisätiedot / Varaosat

VARAOSAT

Varaosat löydät myös [täältä>>](#)

Varaosasalpasarja (tuotekoodi) Sis. salpa, jousi ja tappi/sokka	Sopii koukkuihin (tuotekoodi/-t)
KAKOKOR02	KAKO02, KAKO03
KAKOKOR05	KAKO05, KAKO08
KAKOKOR10	KAKO10

Mittakuva

