



Lyhennyskoukku, luokka 8

Tuotekuvaus

Lyhennyskoukku ketjuraksin ketjuhaaran lyhentämiseen. Kiinnitetään nostorenkaaseen samalla liitoslenkillä kuin ketju.

Lyhennyskoukun tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-1

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 8

| Tuotekoodi | Työkuormat | Ketjulle mm | A mm | K mm | P mm | Paino kg |
|------------|------------|-------------|------|------|------|----------|
| LYK6 | 1,12 | 6 | 13 | 51 | 8 | 0,14 |
| LYK78 | 2 | 7/8 | 18 | 61,5 | 10 | 0,245 |
| LYK10 | 3,15 | 10 | 20 | 80 | 13 | 0,65 |
| LYK13 | 5,3 | 13 | 26 | 99 | 16 | 1,39 |
| LYK16 | 8 | 16 | 30 | 104 | 20 | 2,2 |
| LYK20 | 12,5 | 20 | 37 | 140 | 25 | 4,6 |
| LYK22 | 15 | 22 | 44 | 165 | 28 | 8,2 |
| LYK26 | 21,2 | 26 | 41 | 188 | 30 | 9,8 |
| LYK32 | 31,5 | 32 | 57 | 228 | 38 | 19,4 |

Mittakuva

