



Lyhennyskoukku, luokka 8

Tuotekuvaus

Lyhennyskoukku ketjuraksin ketjuhaaran lyhentämiseen. Kiinnitetään nostorenkaaseen samalla liitoslenkillä kuin ketju.

Lyhennyskoukun tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-1

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 8

Tuotekoodi	Työkuorma t	Ketjulle mm	A mm	K mm	P mm	Paino kg
LYK6	1,12	6	13	51	8	0,14
LYK78	2	7/8	18	61,5	10	0,245
LYK10	3,15	10	20	80	13	0,65
LYK13	5,3	13	26	99	16	1,39
LYK16	8	16	30	104	20	2,2
LYK20	12,5	20	37	140	25	4,6
LYK22	15	22	44	165	28	8,2
LYK26	21,2	26	41	188	30	9,8
LYK32	31,5	32	57	228	38	19,4

Mittakuva

