



Varmuuskoukku, pakkolukittuva, kuulalaakerileikarilla, luokka 8

Tuotekuvaus

Varmuuskoukku lukittuu automaattisesti noston alkaessa ja pyörii kevyesti myös täydellä kuormituksella.

Varmuuskoukun tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-3

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 8

| Tuotekoodi | Työkuormat | Hyötöpituus (EWL) mm | Ketjulle mm | A mm | B mm | C mm | L1 mm | L mm | T mm | E mm | M mm | N mm | Ø mm | Paino kg |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| VAKL6KL | 1,12 | 160 | 6 | 32 | 11 | 34 | 160 | 194 | 28 | 32 | 70 | 15 | 34 | 0,71 |
| VAKL78KL | 2 | 202 | 7/8 | 36 | 13 | 40 | 202 | 240 | 35 | 39 | 88 | 20 | 44 | 1,1 |
| VAKL10KL | 3,15 | 283 | 10 | 42 | 16 | 48 | 237 | 283 | 45 | 48 | 108 | 26 | 58 | 2 |
| VAKL13KL | 5,3 | 282 | 13 | 50 | 17 | 58 | 282 | 343 | 52 | 65 | 134 | 33 | 70 | 4 |
| VAKL16KL | 8 | 342 | 16 | 61 | 22 | 60 | 342 | 419 | 63 | 65 | 169 | 38 | 86 | 7,3 |
| VAKL20KL | 12,5 | 483 | 20 | 76 | 27 | 75 | 400 | 483 | 86 | 85 | 186 | 50 | 97 | 11,6 |
| VAKL22KL | 15 | 564 | 22 | 97 | 33 | 97 | 466 | 564 | 76 | 80 | 202 | 52 | 98 | 16 |
| VAKL26KL | 21,2 | 544 | 26 | 123 | 42 | 115 | 544 | 661 | 96 | 125 | 244 | 60 | 110 | 21,5 |

Mittakuva

