



## Salpakoukku leikarilla, luokka 8

### Tuotekuvaus

Jousikuormitteisella varmuussalvalla varustettu salpakoukku/nostokoukku. Leikarirakenteen ansiosta koukun asemointi haluttuun suuntaan helpottuu

#### Salpakoukun tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Pintakäsittely:** Maalattu, keltainen

**Standardi:** EN 1677-2

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 8

| Tuotekoodi | Työkuormat | Hyötypituus (EWL)<br>mm | Ketjulle<br>mm | K<br>mm | E<br>mm | A<br>mm | B<br>mm | Paino<br>kg |
|------------|------------|-------------------------|----------------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| SALKL6     | 1,12       | 138                     | 6              | 170     | 22      | 32,5    | 22      | 0,34        |
| SALKL78    | 2          | 167                     | 7/8            | 210     | 27      | 35,5    | 26      | 0,85        |
| SALKL10    | 3,15       | 197                     | 10             | 247     | 32      | 42      | 34      | 1,54        |
| SALKL13    | 5,3        | 247                     | 13             | 302     | 40      | 50      | 38,5    | 3,4         |
| SALKL16    | 8          | 305                     | 16             | 382     | 45      | 61      | 55      | 5,36        |
| SALKL20    | 12,5       | 336                     | 20             | 418     | 49      | 72      | 61      | 7,4         |
| SALKL22    | 15         | 433                     | 22             | 527     | 54      | 95      | 95      | 10,6        |
| SALKL26    | 21,2       | 510                     | 26             | 610     | 81      | 122     | 115     | 21,4        |

## Mittakuva

