

Nostoketju, luokka 10

Tuotekuvaus



Lyhythahloinen 10-luokan nostoketju/kettinki. Verrattuna 8-luokkaan, samalla ketjukoolla saavutetaan n. 30% suurempi työkuorma.

Nostoketjua saatavana myös -30 - (+)380°C käyttölämpötila-alueelle, kysy lisää.

Nostoketjun tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Lämpötila-alue: -29 - (+)205°C

Pintakäsittely: Maalattu, sininen

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Ketjukoko mm	Työkuorma t	A mm	B mm	D mm	Paino kg/m	Toimitusaika
NK106	6	1,4	18	9	6	0,96	0
NK108	8	2,5	24	11	8	1,57	0
NK1010	10	4	30	14	10	2,46	0
NK1013	13	6,7	39	18	13	4,18	0
NK1016	16	10	48	22	16	6,28	0
NK1020	20	16	62	25,6	20	10,1	0
NK1022	22	19	66	30	22	11,88	0
NK1026	26	26,5	78	35	26	16,18	0
NK1032	32	40	96	41,6	32	24,1	-

Lisätiedot / Varaosat

Mittakuva

