



## Nostoketju, luokka 10

### Tuotekuvaus

Lyhythahloinen 10-luokan nostoketju/kettinki. Verrattuna 8-luokkaan, samalla ketjukoolla saavutetaan n. 30% suurempi työkuorma.

Nostoketjua saatavana myös -30 - (+)380°C käyttölämpötila-alueelle, kysy lisää.

#### Nostoketjun tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Lämpötila-alue:** -29 - (+)205°C

**Pintakäsittely:** Maalattu, sininen

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 10

Tuotekoodi	Ketjukoko mm	Työkuorma t	A mm	B mm	D mm	Paino kg/m
NK106	6	1,4	18	9	6	0,96
NK108	8	2,5	24	11	8	1,57
NK1010	10	4	30	14	10	2,46
NK1013	13	6,7	39	18	13	4,18
NK1016	16	10	48	22	16	6,28
NK1020	20	16	62	25,6	20	10,1
NK1022	22	19	66	30	22	11,88
NK1026	26	26,5	78	35	26	16,18
NK1032	32	40	96	41,6	32	24,1

**Lisätiedot / Varaosat**

# Mittakuva

