

## Nostoketju, luokka 8

### Tuotekuvaus



Lyhythahloinen 8-luokan nostoketju/kettinki. Valmistettu standardin EN 818-2 mukaisesti.

#### Nostoketjun tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** Standardin mukaan

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Pintakäsittely:** Maalattu musta

**Standardi:** EN 818-2

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 8

| Tuotekoodi | Ketjukoko<br>mm | Työkuorma<br>t | A<br>mm | B<br>mm | D<br>mm | Paino<br>kg/m | Toimitusaika |
|------------|-----------------|----------------|---------|---------|---------|---------------|--------------|
| NK6        | 6               | 1,12           | 18      | 9       | 6       | 0,8           | 0            |
| NK7        | 7               | 1,5            | 22      | 10      | 7       | 1,1           | 0            |
| NK8        | 8               | 2              | 24      | 12      | 8       | 1,35          | 0            |
| NK10       | 10              | 3,15           | 30      | 14      | 10      | 2,15          | 0            |
| NK13       | 13              | 5,3            | 39      | 19      | 13      | 3,5           | 0            |
| NK16       | 16              | 8              | 48      | 23      | 16      | 5,5           | 0            |
| NK20       | 20              | 12,5           | 60      | 25      | 20      | 8,4           | 0            |
| NK22       | 22              | 15             | 66      | 28      | 22      | 10,35         | 0            |
| NK26       | 26              | 21,2           | 78      | 35      | 26      | 15,8          | 0            |
| NK32       | 32              | 31,5           | 96      | 43      | 32      | 23            | 0            |
| NK36       | 36              | 40             | 108     | 49      | 36      | 29            | -            |
| NK40       | 40              | 50             | 120     | 54      | 40      | 36            | -            |

**Lisätiedot / Varaosat**

# Mittakuva

