

Nostoketju, luokka 8

Tuotekuvaus



Lyhythahloinen 8-luokan nostoketju/kettinki. Valmistettu standardin EN 818-2 mukaisesti.

Nostoketjun tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu musta

Standardi: EN 818-2

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 8

Tuotekoodi	Ketjukoko mm	Työkuorma t	A mm	B mm	D mm	Paino kg/m	Toimitusaika
NK6	6	1,12	18	9	6	0,8	0
NK7	7	1,5	22	10	7	1,1	0
NK8	8	2	24	12	8	1,35	0
NK10	10	3,15	30	14	10	2,15	0
NK13	13	5,3	39	19	13	3,5	0
NK16	16	8	48	23	16	5,5	0
NK20	20	12,5	60	25	20	8,4	0
NK22	22	15	66	28	22	10,35	0
NK26	26	21,2	78	35	26	15,8	0
NK32	32	31,5	96	43	32	23	0
NK36	36	40	108	49	36	29	-
NK40	40	50	120	54	40	36	-

Lisätiedot / Varaosat

Mittakuva

