



Kuulalaakeroitu leikari, luokka 8

Tuotekuvaus

Kestovoidellut herkästi pyörivät leikarit käytettäviksi nostoketjujen kanssa. Leikari pyörii kevyesti myös täydellä kuormituksella. Varustettu suurilla silmukkapäätteillä.

Leikarin tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen/valkoinen

Standardi: EN 1677-1

Huomautus: Kaksi mallia

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Ketjulle mm	b mm	c1	c2	d mm	t mm	Paino kg
LEIK6SS	1,12	6	32	33	33	12	126	0,61
LEIK78SS	2	7/8	37	40	40	14	153	1,07
LEIK10SS	3,2	10	39	35	65	19	168	1,5
LEIK13SS	5	13	61	65	100	28	258	3,4
LEIK16SS	8,2	16	73	67	67	17	281	6,44
LEIK18SS	12,8	18-20	82	88	88	25	328	7,75

Mittakuva

