



Nostorenkaat lisärenkain 3-4-h, luokka 10

Tuotekuvaus

Nostorengasyhdistelmä 3- ja 4-haaraisten nostoketjuyhdistelmien rakenteisiin. Nostoketju kiinnitetään 10-luokan liitoslenkillä.

Nostorengasyhdistelmän tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, sininen

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Työkuorma t	3-4-haara-ketjulle mm	Työkuorma 45°-60° t	D mm	B mm	L mm	L1 mm	D1 mm	B1 mm	Paino kg
NRLIA6	3	6	2,25	19	75	135	84	13	25	1,1
NRLIA8	5,3	8	3,75	23	90	160	70	16,5	35	2,2
NRLIA10	8	10	6	27	100	180	85	19	40	3,4
NRLIA13	14	13	10	33	110	200	115	23	50	6,1
NRLIA16	21	16	15	36	140	260	140	27	65	9,9
NRLIA20	33,6	20	24	50	190	350	150	33	70	26,5
NRLIA22	40	22	30	50	190	350	180	36	100	32,8

Mittakuva

