



## Nostorenkaat lisärenkain 3-4-h, luokka 10

### Tuotekuvaus

Nostorengasyhdistelmä 3- ja 4-haaraisten nostoketjuyhdistelmien rakenteisiin. Nostoketju kiinnitetään 10-luokan liitoslenkillä.

#### Nostorengasyhdistelmän tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** CE-merkintä

**Lämpötila-alue:** -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

**Pintakäsittely:** Maalattu, sininen

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

**Luokka:** 10

| Tuotekoodi | Työkuorma<br>t | 3-4-haara-ketjulle<br>mm | Työkuorma 45°-60°<br>t | D<br>mm | B<br>mm | L<br>mm | L1<br>mm | D1<br>mm | B1<br>mm | Paino<br>kg |
|------------|----------------|--------------------------|------------------------|---------|---------|---------|----------|----------|----------|-------------|
| NRLIA6     | 3              | 6                        | 2,25                   | 19      | 75      | 135     | 84       | 13       | 25       | 1,1         |
| NRLIA8     | 5,3            | 8                        | 3,75                   | 23      | 90      | 160     | 70       | 16,5     | 35       | 2,2         |
| NRLIA10    | 8              | 10                       | 6                      | 27      | 100     | 180     | 85       | 19       | 40       | 3,4         |
| NRLIA13    | 14             | 13                       | 10                     | 33      | 110     | 200     | 115      | 23       | 50       | 6,1         |
| NRLIA16    | 21             | 16                       | 15                     | 36      | 140     | 260     | 140      | 27       | 65       | 9,9         |
| NRLIA20    | 33,6           | 20                       | 24                     | 50      | 190     | 350     | 150      | 33       | 70       | 26,5        |
| NRLIA22    | 40             | 22                       | 30                     | 50      | 190     | 350     | 180      | 36       | 100      | 32,8        |

## Mittakuva

