



Nostorengas, luokka 8

Tuotekuvaus

Vakiokokoinen nostorengas nostoketjuyhdistelmiin. Nostoketju kiinnitetään 8-luokan liitoslenkillä.

Nostorengaan tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-4

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 8

| Tuotekoodi | Työkuorma t | Hyötypituus (EWL) mm | 1-haara-ketjulle mm | 2-haara-ketjulle mm | A mm | B mm | D mm | Paino kg |
|------------|----------------|-------------------------|------------------------|------------------------|---------|---------|---------|-------------|
| NOR76 | 1,6 | 110 | 6/7 | 6 | 110 | 60 | 13 | 0,34 |
| NOR87 | 2,12 | 110 | 8 | 7 | 110 | 60 | 16 | 0,53 |
| NOR108 | 3,15 | 135 | 10 | 8 | 135 | 75 | 18 | 0,8 |
| NOR1310 | 5,3 | 160 | 13 | 10 | 160 | 90 | 22 | 1,5 |
| NOR1613 | 8 | 180 | 16 | 13 | 180 | 100 | 26 | 2,3 |
| NOR1816 | 11,2 | 200 | 18 | 16 | 200 | 110 | 32 | 3,9 |
| NOR2218 | 14 | 260 | 20 | 18 | 260 | 140 | 36 | 6,35 |
| NOR2220 | 17 | 300 | 22 | 20 | 300 | 160 | 40 | 9 |
| NOR2622 | 21,2 | 340 | 26 | 22 | 340 | 180 | 45 | 12,8 |
| NOR3226 | 31,5 | 350 | 32 | 26 | 350 | 190 | 50 | 17,2 |
| NOR3632 | 45 | 400 | 36 | 32 | 400 | 200 | 56 | 24,2 |

Mittakuva

