



Nostorengas, luokka 8

Tuotekuvaus

Vakiokokoinen nostorengas nostoketjuyhdistelmiin. Nostoketju kiinnitetään 8-luokan liitoslenkillä.

Nostorengkaan tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+)200°C / 400°C = WLL 75%

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-4

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 8

Tuotekoodi	Työkuorma t	Hyötypituus (EWL) mm	1-haara-ketjulle mm	2-haara-ketjulle mm	A mm	B mm	D mm	Paino kg
NOR76	1,6	110	6/7	6	110	60	13	0,34
NOR87	2,12	110	8	7	110	60	16	0,53
NOR108	3,15	135	10	8	135	75	18	0,8
NOR1310	5,3	160	13	10	160	90	22	1,5
NOR1613	8	180	16	13	180	100	26	2,3
NOR1816	11,2	200	18	16	200	110	32	3,9
NOR2218	14	260	20	18	260	140	36	6,35
NOR2220	17	300	22	20	300	160	40	9
NOR2622	21,2	340	26	22	340	180	45	12,8
NOR3226	31,5	350	32	26	350	190	50	17,2
NOR3632	45	400	36	32	400	200	56	24,2

Mittakuva

