



Terrier FHX/FHSX -levytarraimet vaakasuoraan nostoon

Tuotekuvaus

Teräslevyjien vaakasuoraan nostoon ja siirtoon pareittain. Kompakti koko ja keveys yhdistettynä korkeaan työkuormaan. Käytettävä aina pareittain.

Ominaisuudet: Vain yksi levy tai sidottu nippu kerrallaan

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, WLL, kitaväli ja CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 13155

Huomautus: Nostettavien/siirrettävien teräslevyjien enimmäiskovuus 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm²)

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Tartuntaväli mm mm	V mm	S mm	W mm	T mm	H mm	X mm	U mm	Y mm	Paino kg
LTFHX1	1 FHX	1	0-35	140	99	10	25	11,5	65	188	15	2,6
LTFHX2	2 FHX	2	0-60	180	118	15	30,5	19,5	90	287	16	7
LTFHSX2	2 FHSX	2	0-100	180	120	15	30,5	19,5	90	383	15	9,2
LTFHX4	4 FHX	4	0-60	220	145	25	30,5	19,5	105	304	20	13
LTFHSX4	4 FHSX	4	0-100	220	145	25	30,5	19,5	105	414	20	15
LTFHX6	6 FHX	6	0-60	220	145	25	30,5	19,5	110	307	20	14
LTFHSX6	6 FHSX	6	0-100	220	145	25	30,5	19,5	120	414	20	16,5
LTFHSX8	8 FHSX	8	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	21
LTFHSX100	10 FHSX	10	0-100	225	135	35	30,5	19,5	120	428	30	22

Mittakuva

