



Terrier TPH-putkitarrait

Tuotekuvaus

Terrier-putkitarrait teräs- ja betoniputkien nostoon ja siirtoon. Kompakti koko ja keveys yhdistettynä korkeaan työkuormaan. Leuoissa helposti vaihdettava erikoismuovipäällysteet, jotka suojaavat putken päitä nostoissa.

Merkintä: Standardin mukaan, WLL, kitaväli ja CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 13155

Huomautus: Nostettavien/siirrettävien teräslevyjen enimmäiskovuus 37 HRC (345 HB, 1166 N/mm²). Huom! Toimitetaan yksittäiskappaleina.

Huom! Toimitetaan yksittäiskappaleina.

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Tartuntaväli mm mm	V mm	S mm	W mm	U mm	T mm	X mm	Y mm	Paino kg
PTTPH151	1.5 TPH	1,5	40	120	70	50	185	16	41	25	2
PTTPH30	3 TPH	3	40	120	70	50	185	16	41	25	2
PTTPH40	4 TPH	4	50	140	70	58	204	26	41	25	3
PTTPH60	6 TPH	6	50	140	70	58	204	26	41	25	3
PTTPH80	8 TPH	8	70	140	70	58	224	26	45	25	3,4
PTTPH100	10TPH	10	70	140	70	58	224	26	85	45	5

Mittakuva

