



## Kaivonrengastarraimet

### Tuotekuvaus

Kaivonrengastarraimet betonikaivonrenkaille:

- 2- tai 3-haaraisina
- kaksi mallia:
  - **vakiomallit I ja P** kaivonrenkaille ilman kumitiivistettä
  - **malli K** kumitiivisteellä varustetuille kaivonrenkaille
- ketjuhaaran pituus 1,5 m

**Kaivonrengastarraimen tekniset tiedot:**

**Materiaali:** Teräs

**Merkintä:** CE-merkintä

**Pintakäsittely:** Maalattu, keltainen

**Huomautus:** L-mitta taulukossa on leuan tartuntapinnan korkeus

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä

**Varmuuskerroin:** 4:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Tartuntaväli mm mm	L mm	Paino kg
KRT2P	2	60-120	245	25
KRT2I	2	80-170	235	35
KRT2K	2	60-120	345	35
KRT3P	3	60-120	245	37
KRT3K	3	60-120	345	45
KRT3I	3	80-170	235	46

## Lisätiedot / Varaosat

## KAIVONRENGASTARRAIMEN TIEDOT

Tuotekoodi	Malli	Sopivuus	Haaraluku
KRT2P	norm. leuka (P)	normaali rengas	2-haarainen
KRT2I	leveä leuka (I)	normaali rengas	2-haarainen
KRT2K	korkea leuka (K)	kumitiivisterengas	2-haarainen
KRT3P	norm. leuka (P)	normaali rengas	3-haarainen
KRT3K	korkea leuka (K)	kumitiivisterengas	3-haarainen
KRT3I	leveä leuka (I)	normaali rengas	3-haarainen

## KAIVONRENGASTARRAIMEN LEUAT

Leuat ovat tilattavissa yksittäiskappaleina.

Normaali	Leveä	Korkea
P-malli, 60-120mm	I-malli, 80-170mm	K-malli, 60-120mm
Tuotekoodi: <b>KRTLS</b>	Tuotekoodi: <b>KRTLL</b>	Tuotekoodi: <b>KRTLK</b>