



Kaivonrengastarraimet

Tuotetiedot

Kaivonrengastarraimet betonikaivonrenkaille:

- 2- tai 3-haaraisina
- kaksi mallia:
 - **vakiomallit I ja P** kaivonrenkaille ilman kumitiivistettä
 - **malli K** kumitiivisteellä varustetuille kaivonrenkaille
- ketjuhaaran pituus 1,5 m

Kaivonrengastarraimen tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Huomautus: L-mitta taulukossa on leuan tartuntapinnan korkeus

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Tartuntaväli mm mm	L mm	Paino kg
KRT2P	2	60-120	245	25
KRT2I	2	80-170	235	35
KRT2K	2	60-120	345	35
KRT3P	3	60-120	245	37
KRT3K	3	60-120	345	45
KRT3I	3	80-170	235	46

Lisätiedot / Varaosat

KAIVONRENGASTARRAIMEN TIEDOT

Tuotekoodi	Malli	Sopivuus	Haaraluku
KRT2P	norm. leuka (P)	normaali rengas	2-haarainen
KRT2I	leveä leuka (I)	normaali rengas	2-haarainen
KRT2K	korkea leuka (K)	kumitiivisterengas	2-haarainen
KRT3P	norm. leuka (P)	normaali rengas	3-haarainen
KRT3K	korkea leuka (K)	kumitiivisterengas	3-haarainen
KRT3I	leveä leuka (I)	normaali rengas	3-haarainen

KAIVONRENGASTARRAIMEN LEUAT

Leuat ovat tilattavissa yksittäiskappaleina.

Normaali	Leveä	Korkea
P-malli, 60-120mm	I-malli, 80-170mm	K-malli, 60-120mm
Tuotekoodi: KRTLS	Tuotekoodi: KRTLL	Tuotekoodi: KRTLK