

Magneetitarraimet

Tuotekuvaus



Kestomagneetitarraimet levyjen, putkien ja pyöröterästen nostoon. Nivelöidyn nostosilmukan ansiosta parempi kestävyys ja pysyvyys nostettavassa kappaleessa. Kumilla päällystetty kädensija on miellyttävä käyttää.

Varmuuserroin:

100 - 300 kg tarraimilla: **3,5:1**

600 - 2000 kg tarraimilla: **3:1**

Magneetitarraimen tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40 - (+) 80 °C

Pintäkäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 13155

Huomautus: Käyttökahvoja saatavilla myös varaosana

Varoitus: Ei saa lämpökäsitellä

Tuotekoodi	Työkuorma t	WLL pyöreille kappaleille t	B mm	H mm	L mm	R mm	Paino kg
MAGPML100	0,1	0,03	62	67	92	126	3
MAGPML300	0,3	0,1	92	88	158	150	10
MAGPML600	0,6	0,2	122	113	228	186	24
MAGPML1000	1	0,3	176	158	258	282	37
MAGPML2000	2	0,6	234	206	378	374	85

Lisätiedot / Varaosat

VARAOSAT

Varaosaa (tuotekoodi)	Tuotekuvaus	Sopii tarraimeen (tuotekoodi)
MAG100KAUV	Käyttökahva/-vipu	MAGPML100
MAG300KAUV	Käyttökahva/-vipu	MAGPML300
MAG600KAUV	Käyttökahva/-vipu	MAGPML600
MAG1000KAUV	Käyttökahva/-vipu	MAGPML1000
MAG2000KAUV	Käyttökahva/-vipu	MAGPML2000
MAGPML100NS	Nostosakkeli Sis. pultti ja kiinnikkeet	MAGPML100
MAGPML300NS	Nostosakkeli Sis. pultti ja kiinnikkeet	MAGPML300
MAGPML600NS	Nostosakkeli Sis. pultti ja kiinnikkeet	MAGPML600
MAGPML1000NS	Nostosakkeli Sis. pultti ja kiinnikkeet	MAGPML1000
MAGPML2000NS	Nostosakkeli Sis. pultti ja kiinnikkeet	MAGPML2000

Myös muita varaosia
saatavilla toimitusajalla,
kysy lisää
myynnistämme

Mittakuva

