

## Teräsköysi- /kaapelivetosukat

### Tuotekuvaus



Teräsköysi-/kaapelivetosukat teräsköysien ja kaapeleiden vetoon.

#### Suosittelut varmuuskertoimet:

- maan tasossa tapahtuvalle vaakavedolle 3:1
- pään yläpuoliselle vedolle 5:1
- korkean riskiarvion sovelluksille 10:1

#### Kaapelivetosukan tekniset tiedot:

**Materiaali:** Teräs

**Pintakäsittely:** Kuumasinkitty

**Varoitus:** Ei saa lämpökäsitellä



Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Murtolujuus t	Paino kg
VESUK1020	10-20	1,5	0,13
VESUK2030	20-30	2	0,2
VESUK3040	30-40	3,5	0,3
VESUK4050	40-50	5	0,5
VESUK5065	50-65	6	0,6
VESUK6580	65-80	8	1,05
VESUK8095	80-95	9	2,3

## Lisätiedot / Varaosat

### VETOSUKKIEN PITUUDET

Tuotekoodi	Sukan pituus sininen nuoli (mm)	Kokonaispituus punainen nuoli (mm)
VESUK2030	600	680
VESUK3040	650	740
VESUK4050	700	820
VESUK5065	750	880
VESUK6580	850	1030
VESUK8095	950	1150

2-3% toleranssi