



Kokoontaittavat nostohaarukat automaattisäädöllä

Tuotekuvaus

Nostohaarukka vakiokuormalavojen käsittelyyn pitkältä sivulta. Jousikuormitetun nostosilmukan ansiosta nostohaarukka on itsesäätyvä. Haarukkaosa pysyy vaakasuorassa asennossa riippumatta siitä onko nostohaarukka kuormitettu vai ei. Haarukoiden leveyttä voidaan säätää veivin avulla sekä asettaa kokoon kuljetusta varten.

Nostohaarukan tekniset tiedot:

Materiaali: Korkealujuinen rakenneteräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 13155

Huomautus: Min. kuorma vähintään 20% maks. kuormasta!

Varmuuskerroin: 3:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Korkeus m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L mm	M mm	Paino kg
NOH6001B	0,6	1,3	1 600	340	1 300	1 200	2 360	1 080	1 000	25	80	95
NOH10001B	1	1,3	1 600	340	1 300	1 200	2 360	1 080	1 000	25	90	120
NOH15001B	1,5	1,3	1 600	340	1 300	1 200	2 360	1 080	1 000	30	90	130
NOH20001B	2	1,3	1 600	340	1 300	1 200	2 360	1 080	1 000	35	100	146
NOH25001B	2,5	1,3	1 600	380	1 300	1 200	2 360	1 090	1 000	35	120	170
NOH30001B	3	1,3	1 600	380	1 300	1 200	2 360	1 090	1 000	35	120	175

Mittakuva

