



## Kokoontaittavat nostohaarukat automaattisäädöllä ja nivelöidyillä haarukoilla

### Tuotekuvaus

Nostohaarukka vakiokuormalavojen käsittelyyn pitkältä sivulta. Jousikuormitetun nostosilmukan ansiosta nostohaarukka on itsesäätyvä. Haarukkaosa pysyy vaakasuorassa asennossa riippumatta siitä onko nostohaarukka kuormitettu vai ei. Nostohaarukka on myös varustettu nivelöidyillä haarukoilla, jolloin haarukat pysyvät aina optimaalisessa asennossa. Haarukoiden leveyttä voidaan säätää veivin avulla sekä asettaa kokoon kuljetusta varten.

#### Nostohaarukan tekniset tiedot:

**Materiaali:** Korkealujuinen rakenneteräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Pintakäsittely:** Maalattu, keltainen

**Standardi:** EN 13155

**Huomautus:** Min. kuorma vähintään 20% maks. kuormasta!

**Varmuuskerroin:** 3:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Korkeus m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L mm	M mm	Paino kg	Toimitusaika
NOH6001C	0,6	1,3	1 600	340	1 300	1 200	2 360	1 080	1 000	25	80	95	-
NOH10001C	1	1,3	1 600	340	1 300	1 200	2 360	1 080	1 000	25	90	120	-
NOH15001C	1,5	1,75	1 600	340	1 750	1 200	2 360	1 080	1 000	30	90	130	0
NOH20001C	2	1,3	1 600	340	1 300	1 200	2 360	1 080	1 000	35	100	150	-
NOH25001C	2,5	1,3	1 600	380	1 300	1 200	2 360	1 090	1 000	35	120	180	-
NOH30001C	3	1,3	1 600	380	1 300	1 200	2 360	1 090	1 000	35	120	185	-

## Mittakuva

