



## Kuumasinkityt nostohaarukat automaattisäädöllä ja säädettävillä haarukoilla

### Tuotekuvaus

Nostohaarukka vakiokuormalavojen käsittelyyn pitkältä sivulta. Jousikuormitetun nostosilmukan ansiosta nostohaarukka on itsesäätyvä. Haarukkaosa pysyy vaakasuorassa asennossa riippumatta siitä onko nostohaarukka kuormitettu vai ei. Haarukoiden leveys on säädettävissä.

#### Nostohaarukan tekniset tiedot:

**Materiaali:** Korkealujuinen rakenneteräs

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Pintakäsittely:** Kuumasinkitty

**Standardi:** EN 13155

**Huomautus:** Min. kuorma vähintään 20% maks. kuormasta!

**Varmuuskerroin:** 3:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Korkeus m	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L mm	M mm	Paino kg
NOH1500DKS	1,5	1-1.6	1 000	1 000	300	1 000	1 600	700	1 000	30	90	155
NOH2000DKS	2	1.2-1.8	1 000	1 000	300	1 200	1 800	700	1 000	35	100	170

# Mittakuva

