



Silmukkanostovyöt suoja-pinnoitteella 2 - 4 t

Tuotekuvaus

Kaksinkerroin ommeltu ns. duplex-silmukkanostovyö, joka on pinnoitettu erikoismuovipinnoitteella. Erittäin suuri leikkautumis- ja kulumiskestävyys. Vyöllä voidaan nostaa teräväreunaisia kappaleita ilman erillisiä kulmasuojia. Vakiona kavennetut vahvistetut silmukat.

Saatavana myös toispuoleisella ja vain osittain pinnoitettuna sekä määrämittaisena (min 1.3 m). Kysy lisää myynnistämme.

Huom! Standardin mukainen mittatoleranssi on $\pm 3\%$. Pituus voi siten vaihdella toleranssin rajoissa!

Silmukkanostovyö suoja-pinnoitteella tekniset tiedot:

Ominaisuudet: RFID-valmius

Materiaali: 100% polyesteri

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40°C - $+100^{\circ}\text{C}$

Standardi: EN 1492-1

Huomautus: Värikoodattu | Toimitusaika 4-5 viikkoa

Varmuuskerroin: 7:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kiristävä nosto t	WLL U-nosto 0° t	WLL U-nosto $0-45^{\circ}$ t	WLL U-nosto $45^{\circ}-60^{\circ}$ t	Hyötypituus (EWL) m	Nauhan leveys mm	Väri
SNVS202	2	1,6	4	2,8	2	2	80	Vihreä
SNVS203	2	1,6	4	2,8	2	3	80	Vihreä
SNVS204	2	1,6	4	2,8	2	4	80	Vihreä

SNVS205	2	1,6	4	2,8	2	5	80	Vihreä
SNVS206	2	1,6	4	2,8	2	6	80	Vihreä
SNVS208	2	1,6	4	2,8	2	8	80	Vihreä
SNVS210	2	1,6	4	2,8	2	10	80	Vihreä
SNVS212	2	1,6	4	2,8	2	12	80	Vihreä
SNVS214	2	1,6	4	2,8	2	14	80	Vihreä
SNVS302	3	2,4	6	4,2	3	2	100	Keltainen
SNVS303	3	2,4	6	4,2	3	3	100	Keltainen
SNVS304	3	2,4	6	4,2	3	4	100	Keltainen
SNVS305	3	2,4	6	4,2	3	5	100	Keltainen
SNVS306	3	2,4	6	4,2	3	6	100	Keltainen
SNVS308	3	2,4	6	4,2	3	8	100	Keltainen
SNVS310	3	2,4	6	4,2	3	10	100	Keltainen
SNVS312	3	2,4	6	4,2	3	12	100	Keltainen
SNVS314	3	2,4	6	4,2	3	14	100	Keltainen
SNVS402	4	3,2	8	5,6	4	2	130	Harmaa
SNVS403	4	3,2	8	5,6	4	3	130	Harmaa
SNVS404	4	3,2	8	5,6	4	4	130	Harmaa
SNVS405	4	3,2	8	5,6	4	5	130	Harmaa
SNVS406	4	3,2	8	5,6	4	6	130	Harmaa
SNVS408	4	3,2	8	5,6	4	8	130	Harmaa
SNVS410	4	3,2	8	5,6	4	10	130	Harmaa
SNVS412	4	3,2	8	5,6	4	12	130	Harmaa

SNVS414

4

3,2

8

5,6

4

14

130

Harmaa