



Haponkestävä nostosilmukka SS DSR, luokka 8

Tuotekuvaus



Haponkestävästä teräksestä valmistettu nostosilmukka. Soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka kääntyy myös kuormitettuna kuormituksen suuntaan. Voidaan kiristää sekä kiintoavaimella että kuusiokoloavaimella.

- Pyörivät kuormitettuna.
- Kaksi kiristystapaa: kuusiokoloavain tai momenttiavain (myös ulkoiselle kuusiokoloavaimelle).

Haponkestävä nostosilmukan tekniset tiedot:

Materiaali: AISI 316 L

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Standardi: EN 1677-1

paitsi luokka/WLL

Varmuuskerroin: 5:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre	Kiristysvoima Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S1 mm	S2 mm	Paino kg
NS8KL06SS.DSR	0,1	M 6 (x1)	4	32	30	30	39	28	13	53	9,5	15	8	16	0,3
NS8KL08SS.DSR	0,3	M 8 (x1.25)	6	32	30	30	39	28	13	53	9,5	16	8	16	0,3
NS8KL10SS.DSR	0,5	M 10 (x1.50)	10	32	30	30	39	28	13	53	9,5	16	8	16	0,3
NS8KL12SS.DSR	0,8	M 12 (x1.75)	15	32	30	30	39	28	13	53	9,5	19	8	16	0,3
NS8KL14SS.DSR	1	M 14 (x2)	30	44	40	45	53	38	17	76	13	29	8	20	0,9
NS8KL16SS.DSR	1,4	M 16 (x2)	50	44	40	45	53	38	17	76	13	26	8	20	0,9
NS8KL18SS.DSR	1,4	M 18 (x2.5)	70	44	40	45	53	38	17	76	13	30	8	20	1
NS8KL20SS.DSR	1,4	M 20 (x2.5)	100	44	40	45	53	38	17	76	13	30	8	20	1
NS8KL22SS.DSR	2,2	M 22 (x2.5)	120	62	55	58	83	56	25	115	19	42	14	24	2,5
NS8KL24SS.DSR	2,7	M 24 (x3)	160	62	55	58	83	56	25	115	19	42	14	24	2,6
NS8KL27SS.DSR	2,8	M 27 (x3)	200	62	55	58	83	56	25	115	19	42	14	24	2,7
NS8KL30SS.DSR	3	M 30 (x3,5)	250	62	55	58	83	56	25	115	19	47	14	24	2,8

Lisätiedot / Varaosat

Mittakuva

