



## Haponkestävä nostosilmukka SS FE DSR, luokka 8

### Tuotekuvaus



Haponkestävästä teräksestä valmistettu nostosilmukka. Soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka kääntyy myös kuormitettuna kuormituksen suuntaan. Voidaan kiristää sekä kiintoavaimella että kuusiokoloavaimella.

#### Haponkestävän nostosilmukan tekniset tiedot:

**Materiaali:** AISI 316 L

**Merkintä:** Standardin mukaan, CE-merkintä

**Standardi:** EN 1677-1

*paitsi luokka/WLL*

**Varmuuskerroin:** 5:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre	Kiristysvoima Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L max. mm	S mm	Paino kg
NS8KL08SS.FE.DSR	0,3	M 8 (x1,25)	6	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
NS8KL10SS.FE.DSR	0,5	M 10 (x1,50)	10	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
NS8KL12SS.FE.DSR	0,8	M 12 (x1,75)	15	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
NS8KL14SS.FE.DSR	1	M 14 (x2)	30	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
NS8KL16SS.FE.DSR	1,4	M 16 (x2)	50	43	40	45	53	38	17	76	13	43	20	0,9
NS8KL18SS.FE.DSR	1,4	M 18 (x2,5)	70	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6
NS8KL20SS.FE.DSR	1,4	M 20 (x2,5)	100	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6
NS8KL22SS.FE.DSR	2,2	M 22 (x2,5)	120	62	55	58	83	56	25	115	19	62	24	2,6

## Lisätiedot / Varaosat

# Mittakuva

