

Pultattavat nostosilmukkaruuvit nostoon kaikissa asennoissa, luokka 10



Tuotekuvaus



Pultattavat nostosilmukkaruuvit soveltuvat nostoihin kaikissa asennoissa. Nostosilmukka voidaan kääntää kuormituksen suuntaan kiinnitettynä ennen nostoa. Kiinnityspultin avain on integroitu nostosilmukkaan, mutta on myös irroitettavissa.

Pultattavan nostosilmukkaruuvin tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-1

Varmuuskerroin: 4:1

Luokka: 10

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre mm	Kiristysvoima Nm	Kierteen nousu DIN 13	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	J mm	S mm	W mm	M mm	Paino kg
NS8R08LY	0,3	M 8	10	1,25	38	25	9	9	12	25	24	6	41	6	44	M 8	0,1
NS8R10LY	0,4	M 10	10	1,5	38	25	9	9	15	25	24	6	41	6	44	M 10	0,1
NS8R12LY	0,75	M 12	10	1,75	45	30	10	11	18	33	30	9	47	8	52	M 12	0,2
NS8R16LY	1,5	M 16	30	2	52	35	14	13	24	35	34	11	56	10	61	M 16	0,4
NS8R20LY	2,3	M 20	70	2,5	60	40	16	15	30	44	37	15	65	12	70	M 20	0,6
NS8R24LY	3,2	M 24	150	3	72	49	19	18	36	53	47	19	78	14	84	M 24	1,1
NS8R30LY	4,5	M 30	350	3,5	91	61	24	22	45	62	59	23	95	17	105	M 30	2,1
NS8R36LY	7	M 36	410	4	110	73	29	27	54	76	72	31	114	22	126	M 36	3,7
NS8R42LY	9	M 42	550	4,5	128	83	34	32	63	89	81	38	132	24	147	M 42	5,8
NS8R48LY	12	M 48	550	5	145	95	38	37	72	105	94	44	150	27	168	M 48	8,6
NS8R56LY	16	M 56	800	5,5	148	102	40	43	84	124	92	49	166	27	178	M 56	11
NS8R64LY	18	M 64	800	6	148	102	40	43	96	124	92	49	166	27	178	M 64	11,8

Lisätiedot / Varaosat

TYÖKUORMAT

	□	□	□	□	□		□		□	□
Haaraluku	1	2	1	2	2	2	3-4	3-4	2	3-4
Nostokulma	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	epäsym	epäsym.
Kierre	Työkuorma (ton)									
M 10	1	2	0,4	0,8	0,56	0,4	0,8	0,6	0,4	0,4
M 12	2	4	0,75	1,5	1	0,75	1,5	1,1	0,75	0,75
M 16	4	8	1,5	3	2,1	1,5	3,1	2,2	1,5	1,5
M 20	6	12	2,3	4,6	3,2	2,3	4,8	3,4	2,3	2,3
M 24	8	16	3,2	6,4	4,5	3,2	6,7	4,8	3,2	3,2
M 30	12	24	4,5	9	6,3	4,5	9,4	6,7	4,5	4,5
M 36	16	32	7	14	9,8	7	14,7	10,5	7	7
M 42	24	48	9	18	12,6	9	18,9	13,5	9	9
M 48	32	64	12	24	16,8	12	25	18	12	12
M 56	34	68	16	32	22,4	16	32	24	16	16
M 64	36	72	18	36	25,2	18	36	27	18	18

Mittakuva

