



Pultattavat nostosilmukkaruuvit nostoon kaikissa asennoissa, luokka 10

Tuotekuvaus



Pultattava nostosilmukkaruuvi on varustettu leikarilla, jolloin se voidaan kääntää kuormituksen suuntaan.

Pultattavan nostosilmukkaruuvien tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40°C - +200°C

Pintakäsittely: Maalattu

Standardi: EN 1677-1

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kiristysvoima Nm	Kierre M mm	Kierteen pituus E mm	Kierteen nousu mm	A mm	B mm	C mm	D mm	F mm	G mm	R mm	SW mm	I mm	Paino kg
NS8PKL10	1	100	M 12	20	1,75	33	39	31	11	80	58	17	19	44	0,3
NS8PKL15	1,5	120	M 14	21	2	50	56	45	17	116	90	27	22	63	0,9
NS8PKL20	2	150	M 16	24	2	50	54	46	17	116	90	27	24	63	0,9
NS8PKL25	2,5	200	M 18	26	2,5	65	77	57	20	155	108	34	30	86	1,9
NS8PKL30	3	250	M 20	30	2,5	51	52	49	17	116	90	27	30	63	1
NS8PKL50	5	400	M 24	36	3	72	81	59	25	163	126	37	36	88	2,6
NS8PKL56	5,6	400	M 27	38	3	87	96	79	30	204	148	46	41	110	4,9
NS8PKL78	7,8	500	M 30	48	3,5	87	94	81	30	204	148	46	46	110	5
NS8PKL125	12,5	1 000	M 36	54	4	110	112	98	36	248	188	57	55	128	9,6

Lisätiedot / Varaosat

	□	□	□	□	□		□		□	□
Haaraluku	1	2	1	2	2	2	3-4	3-4	2	3-4
Nostokulma	0°	0°	90°	90°	0°-45°	45°-60°	0°-45°	45°-60°	Epäsym.	Epäsym.
Kierre	Työkuorma (ton)									
M 12	1	2	1	2	1,4	1	2,1	1,5	1	1
M 14	1,5	3	1,5	3	2,1	1,5	3,2	2,3	1,5	1,5
M 16	2	4	2	4	2,8	2	4,2	3	2	2
M 18	2,5	5	2,5	5	3,5	2,5	5,3	3,8	2,5	2,5
M 20	3	6	3	6	4,2	3	6,3	4,5	3	3
M 24	5	10	5	10	7	5	10,5	7,5	5	5
M 27	5,6	11,2	5,6	11,2	7,8	5,6	11,8	8,4	5,6	5,6
M 30	7,8	15,6	7,8	15,6	10,9	7,8	16,4	11,7	7,8	7,8
M 36	12,5	25	12,5	25	17,5	12,5	26,3	18,8	12,5	12,5

Avainsanat:

Nostokorva

Nostopiste

Nostosanka

Silmukkamutteri

Silmukkaruuvi

Nostomutteri

Nostoruuvi

Mittakuva

