

Hitsattavat sankasilmukat, luokka 10



Tuotekuvaus

Hitsattavat sankasilmukat kääntyvät 180°. Silmukat on varustettu kahdella hitsauskiinnityspisteellä. Kaksi erillistä kiinnityspistettä takaavat tasaisen kuormituksen kiinnitettävään pintaan. Kiinnitysrenkas voidaan asettaa vaakatasoon, kun sitä ei käytetä.

Hitsattavan sankasilmukan tekniset tiedot:

Materiaali: Taottu seosteräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-1

Varmuuskerroin: 4:1

| Tuotekoodi | Työkuorma t | A mm | B mm | C mm | D mm | E mm | F mm | L mm | M mm | HV mm | a mm | Paino kg |
|------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|-------------|
| NS8J04Y | 4 | 66 | 14 | 30 | 48 | 65 | 70 | 135 | 76 | 5 | 3 | 0,6 |
| NS8J06Y | 6,7 | 85 | 20 | 39 | 60 | 89 | 91 | 171 | 98 | 5 | 3 | 1,5 |
| NS8J10Y | 10 | 95 | 21 | 46 | 65 | 100 | 100 | 196 | 106 | 7 | 4 | 2,4 |
| NS8J16Y | 16 | 127 | 30 | 57 | 90 | 130 | 136 | 263 | 149 | 8 | 4 | 5,5 |
| NS8J30Y | 31,5 | 178 | 42 | 75 | 130 | 160 | 195 | 375 | 213 | 15 | 4 | 15,8 |

Lisätiedot / Varaosat

TYÖKUORMAT

| Tuote | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ | □ |
|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | WLL (t) | WLL (t) | WLL (t) | WLL (t) | WLL (t) | WLL (t) | WLL (t) | WLL (t) |
| | | | | | 0 - 45° | 45-60° | 0 - 45° | 45-60° |
| NS8J04Y | 4 | 4 | 8 | 8 | 5,6 | 4 | 8,4 | 6 |
| NS8J06Y | 6,7 | 6,7 | 13,4 | 13,4 | 9,38 | 6,7 | | |

Mittakuva

