



Nostosilmukka DSR UP, luokka 8

Tuotekuvaus

Nostosilmukka DSR UP leikarilla soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka kääntyy myös kuormitettuna kuormituksen suuntaan. Voidaan kiristää sekä kiintoavaimella että kuusiokoloavaimella.

- kääntyminen kuormituksen alla
- voidaan käyttää kaikenlaisiin nostotoimintoihin
- kaksi kiristystapaa: kuusiokoloavain tai momenttiavain (myös ulkoiselle kuusiokoloavaimelle)

Nostosanka DSR UP tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, punainen

Standardi: EN 1677-1

paitsi luokka/WLL

Varmuuskerroin: 5:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre	Kiristysvoima Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	H mm	L1 mm	S1 mm	S2 mm	Paino kg
NS8KL05M	0,07	M5 (x0.8)	3	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
NS8KL06M	0,15	M6 (x1)	4	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
NS8KL08M	0,4	M8 (x1.25)	6	33	30	30	38	27	14	53	9,5	15	8	16	0,3
NS8KL10M	0,7	M10 (x1.50)	10	33	30	30	38	27	14	53	9,5	18	8	16	0,3
NS8KL12M	1,05	M12 (x1.75)	15	33	30	30	38	27	14	53	9,5	21	8	16	0,3
NS8KL14M	1,4	M14 (x2)	30	45	40	45	53	38	17	76	13	23	8	20	0,9
NS8KL16M	2	M16 (x2)	50	45	40	45	53	38	17	76	13	27	8	20	0,9
NS8KL18M	2,3	M18 (x2.5)	70	45	40	45	53	38	17	76	13	27	8	20	0,9
NS8KL20M	2,5	M20 (x2.5)	100	45	40	45	53	38	17	76	13	30	8	20	0,9
NS8KL22M	3,5	M22 (x2.5)	120	62	55	60	83	55	25	115	19	33	14	24	2,6
NS8KL24M	4,4	M24 (x3)	160	62	55	60	83	55	25	115	19	36	14	24	2,6
NS8KL27M	5,7	M27 (x3)	200	62	55	60	83	55	25	115	19	40	14	24	2,7
NS8KL30M	6	M30 (x3.5)	250	62	55	60	83	55	25	115	19	45	14	24	2,7

Lisätiedot / Varaosat

Mittakuva

