



Nostosilmukka DSS UP, luokka 8

Tuotekuvaus

Nostosilmukka DSS UP soveltuu nostoon kaikissa asennoissa. Silmukka kääntyy myös kuormitettuna kuormituksen suuntaan.

- kääntyminen kuormituksen alla.
- voidaan käyttää kaikenlaisiin nostotoimintoihin.

Nostosilmukka DSS tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Pintakäsittely: Maalattu, punainen

Standardi: EN 1677-1

paitsi luokka/WLL

Varmuuskerroin: 5:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre	Kiristysvoima Nm	A mm	B mm	C mm	D mm	E mm	F mm	G mm	L1 mm	S mm	Paino kg
NS8KL24DSS	4,5	M 24 (x3)	160	61	31	70	98	73	149	33	36	19	5,4
NS8KL30DSS	7,7	M 30 (x3,5)	250	61	31	70	98	73	149	33	45	19	5,5
NS8KL33DSS	8,5	M 33 (x3,5)	250	61	31	70	98	73	149	33	50	19	5,5
NS8KL36DSS	11	M 36 (x4)	320	61	31	70	98	73	149	33	54	19	5,5
NS8KL39DSS	12	M 39 (x4)	320	61	31	70	98	73	149	33	58	19	5,7
NS8KL42DSS	13	M 42 (x4,5)	400	61	31	70	98	73	149	33	63	19	5,8
NS8KL45DSS	14,5	M 45 (x4,5)	400	61	31	70	98	73	149	33	63	19	5,9
NS8KL48DSS	17	M 48 (x5)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	11
NS8KL52DSS	19	M 52 (x5)	600	79	38	90	123	91	182	45	68	19	12,2
NS8KL56DSS	22	M 56 (x5,5)	600	79	38	90	123	91	182	45	78	19	11,3
NS8KL64DSS	25	M 64 (x6)	600	79	38	95	123	91	182	45	90	19	12,2

Lisätiedot / Varaosat

Mittakuva

