



Kuulalaakeroidut sankasilmukkanostoruuvit, luokka 8

Tuotekuvaus

Kuulalaakeroidut sankasilmukkanostoruuvit soveltuvat nostoon kaikissa asennoissa. Saatavana vakiokierteellä sekä pidemmällä 120 mm kierteellä.

Kuulalaakeroidun sankasilmukkanostoruuvin tekniset tiedot:

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40°C - (+)200°C

Pintakäsittely: Maalattu, keltainen

Standardi: EN 1677-1

Varmuuskerroin: 4:1

Tuotekoodi	Työkuorma t	Kierre mm	Kierteen pituus mm	Silmukan sisämitta mm	Silmukan halk.Ø mm	Kierteen nousu mm	b mm	g mm	t mm	Paino kg
NS8KL1003	0,45	M10	18	55x30	14	1,5	36	51	41	0,43
NS8KL1205	0,5	M12	18	55x30	14	1,75	36	51	41	0,44
NS8KL161	1,1	M16	20	55x30	14	2	36	52	42	0,46
NS8KL161120	1,1	M16	120	55x30	14	2	36	52	42	0,46
NS8KL202	2	M20	30	70x34	16	2,5	50	68	56	0,96
NS8KL202120	2	M20	120	70x34	16	2,5	50	68	56	0,96
NS8KL243120	3,2	M24	120	85x37	18	3	57	78	65,5	1,45
NS8KL2432	3,2	M24	40	85x37	18	3	57	78	65,5	1,45
NS8KL305120	5,3	M30	120	85x37	20	3,5	66	97	80,5	2,17
NS8KL3053	5,3	M30	35	85x37	20	3,5	66	97	80,5	2,17
NS8KL308	8	M30	35	115x50	22	3,5	80	112	92	3,57
NS8KL308120	8	M30	120	115x50	22	3,5	80	112	92	3,57
NS8KL368	8	M36	50	115x50	22	4	80	109	89,5	4,17
NS8KL368120	8	M36	120	115x50	22	4	80	109	89,5	4,17
NS8KL4210	10	M42	50	115x50	25	4,5	80	109	89,5	3,67
NS8KL4810	10	M48	50	115x50	25	5	80	109	89,5	4,02
NS8KL4510	10	M45	60	115x50	25	4,5	80	109	89,5	4,17
NS8KL5615	15	M56	84	152x70	32	5,5	117	310	280	11,6
NS8KL6415	15	M64	95	152x70	32	6	117	310	280	12,6

Lisätiedot / Varaosat

TYÖKUORMAT

Kierre	□		□		□		□		□		kivistysmomentti
	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)	Työkuorma (t)		
					0 - 45°	45-60°	0 - 45°	45-60°		Nm	
M10	0,9	0,45	1,8	0,9	0,63	0,45	0,95	0,68		10-16	
M12	1	0,5	2	1	0,7	0,5	1,05	0,75		15-28	
M16	2	1,1	4	2,2	1,54	1,1	2,31	1,65		45-70	
M20	4	2	8	4	2,8	2	4,2	3		75-130	
M24	6,3	3,2	12,6	6,4	4,48	3,2	6,72	4,8		90-130	
M30	10,6	5,3	21,2	10,6	7,42	5,3	11,13	7,95		230-400	
M30	11,8	8	23,6	16	11,2	8	16,8	12		230-400	
M36	11,8	8	23,6	16	11,2	8	16,8	12		270-600	
M42	15	10	30	20	14	10	21	15		270-700	
M45	15	10	30	20	14	10	21	15		350-800	
M48	15	10	30	20	14	10	21	15		350-800	
M56	25	15	50	30	21	15	31,5	22,5		350-900	
M64	25	15	50	30	21	15	31,5	22,5		350-900	

Mittakuva

