



Leveärunkoinen sakkeli, Green Pin liinasakkeli P-6033

Tuotekuvaus

Leveärunkoinen pussimallin Green Pin -sakkeli mutterilla ja sokalla. Sakkeliissa on leveämpi kaari, joten se soveltuu hyvin teräsköysi- ja tekstiilirakseille.

Sakkelin tekniset tiedot:

Materiaali: Lämpökäsitelty teräs luokka 8

Merkintä: CE-merkintä, WLL

Lämpötila-alue: -20°C - (+)200°C

Pintakäsittely: Maalattu

Huomautus: Ei saa lämpökäsitellä

Varmuuskerroin: 5:1

Luokka: 8

| Tuotekoodi | Työkuorma t | a mm | b mm | c mm | d mm | e mm | f mm | g mm | h mm | i mm | j mm | k mm | l mm | Paino kg |
|-------------|----------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| SAK70PLL | 7 | 22 | 22 | 46 | 19 | 32 | 96 | 64 | 153 | 115 | 110 | 19 | 41 | 1,97 |
| SAK125PLL | 12,5 | 28 | 28 | 61 | 25 | 44 | 120 | 82 | 197 | 151 | 146 | 24 | 54 | 4,27 |
| SAK180PLL | 18 | 35 | 35 | 69 | 30 | 54 | 148 | 102 | 239 | 171 | 180 | 29 | 64 | 6,85 |
| SAK300PLL | 30 | 40 | 42 | 90 | 35 | 69 | 165 | 126 | 279 | 207 | 200 | 34 | 79 | 12,5 |
| SAK400PLL | 40 | 55 | 51 | 109 | 45 | 84 | 199 | 140 | 331 | 252 | 235 | 38 | 97 | 20,3 |
| SAK550PLL | 55 | 60 | 57 | 115 | 55 | 90 | 240 | 160 | 389 | 294 | 270 | 45 | 100 | 30,4 |
| SAK750PLL | 75 | 68 | 70 | 126 | 54 | 110 | 290 | 185 | 473 | 317 | 331 | 40 | 120 | 49 |
| SAK1250PLL | 125 | 85 | 80 | 156 | 85 | 137 | 366 | 220 | 583 | 413 | 390 | 40 | 150 | 95 |
| SAK1500PLL | 150 | 94 | 95 | 181 | 89 | 147 | 391 | 253 | 648 | 445 | 449 | 50 | 170 | 125 |
| SAK2000PLL | 200 | 110 | 105 | 201 | 100 | 158 | 481 | 280 | 759 | 480 | 500 | 50 | 205 | 190 |
| SAK2500PLL | 250 | 126 | 120 | 229 | 110 | 179 | 542 | 300 | 860 | 535 | 552 | 60 | 240 | 264 |
| SAK3000PLL | 300 | 136 | 134 | 246 | 134 | 195 | 601 | 350 | 946 | 590 | 620 | 70 | 265 | 360 |
| SAK4000PLL | 400 | 160 | 160 | 295 | 145 | 231 | 576 | 370 | 995 | 687 | 710 | 80 | 320 | 583 |
| SAK5000PLL | 500 | 170 | 180 | 330 | 160 | 263 | 681 | 450 | 1 161 | 762 | 850 | 90 | 340 | 862 |
| SAK6000PLL | 600 | 190 | 200 | 360 | 170 | 289 | 741 | 490 | 1 264 | 827 | 930 | 100 | 370 | 1 134 |
| SAK7000PLL | 700 | 200 | 215 | 392 | 190 | 315 | 751 | 540 | 1 284 | 879 | 901 | 100 | 400 | 1 360 |
| SAK8000PLL | 800 | 218 | 230 | 420 | 200 | 342 | 851 | 554 | 1 426 | 942 | 947 | 110 | 420 | 1 680 |
| SAK9000PLL | 900 | 242 | 255 | 466 | 220 | 368 | 851 | 580 | 1 488 | 1 023 | 1 023 | 120 | 440 | 1 650 |
| SAK10000PLL | 1 000 | 260 | 270 | 490 | 240 | 399 | 851 | 614 | 1 532 | 1 103 | 1 107 | 120 | 460 | 2 970 |
| SAK12500PLL | 1 250 | 285 | 300 | 510 | 260 | 452 | 931 | 650 | 1 666 | 1 227 | 1 182 | 150 | 530 | 3 700 |
| SAK15500PLL | 1 550 | 285 | 320 | 550 | 280 | 483 | 950 | 680 | 1 710 | 1 300 | 1 253 | 150 | 560 | 4 000 |

Mittakuva

