



Teräsköydet kuitusydämellä - yleislaatu 1-22 mm

Tuotekuvaus



Teräsköydet saatavana muovikeloilla, määrämittaisena tai puukeloilla tehdasmääräisinä.

Käyttöalueet: Haruksena ja yleiskäyttöön. *Ei nostoköytenä.*

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta

Materiaali: Teräs

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sinkitty

Standardi: EN 12385-4

Huomautus: Ei nostoon

Harusköysi



Maatalous ja karja



Tuotekoodi	Halkaisija mm	Vähimmäismurtokuorma kN	Kelakoko m	Rakenne	Paino kg/100m	Toimitusaika
TEK01	1	0,9	250	-	0,7	0
TEK01100	1	0,9	110	-	0,7	0

TEK015	1,5	1,2	250	-	1,1	0
TEK015100	1,5	1,2	110	-	1,1	0
TEK02	2	2,4	250	-	1,4	0
TEK02100	2	2,4	110	-	1,4	0
TEK03	3	5,3	250	6x7+FC	3,1	0
TEK03100	3	5,3	110	6x7+FC	3,1	0
TEK04	4	9,3	250	6x7+FC	5,6	0
TEK04100	4	9,3	110	6x7+FC	5,6	0
TEK05	5	13,5	250	6x19+FC	8,5	0
TEK05100	5	13,5	110	6x19+FC	8,5	0
TEK06	6	19,6	250	6x19+FC	12,2	0
TEK06100	6	19,6	110	6x19+FC	12,2	0
TEK08	8	35,5	110	6x19+FC	23,3	0
TEK0850	8	35,5	50	6x19+FC	23,3	0
TEK10	10	49,6	110	6x24+FC	32,2	0
TEK1050	10	49,6	50	6x24+FC	32,2	0
TEK1250	12	71,3	50	6x24+FC	46,4	0
TEK12T	12	71,3	1 100	6x24+FC	46,4	0
TEK1450	14	97,1	50	6x24+FC	63,1	-
TEK14T	14	-	1 100	-	-	-
TEK16	16	127,4	1 000	6x24+FC	82,4	-
TEK18	18	160,7	1 000	6x24+FC	104	-
TEK20	20	217,6	1 000	6x24+FC	145	-

Lisätiedot / Varaosat

KÖYDEN RAKENNE

Köysikoko (mm)	Rakenne
1,0	-
1,5	-
2,0	-
3,0	6x7+FC
4,0	6x7+FC
5,0	6x19+FC
6,0	6x19+FC
8,0	6x19+FC
10,0	6x24+FC
12,0	6x24+FC
14,0	6x24+FC
16,0	6x24+FC
18,0	6x24+FC
20,0	6x24+FC
22,0	6x24+FC