

Teräsköysi 6x36-IWRC

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Nosturit, maalarinkelkat, siltanosturit, vintturit, harukset ja nostoapuvälineet.

Rakenne: 6x36-IWRC Warrington-Seale.

Punonta: Oikea- tai vasenkätinen ristiinpunonta.

Täytekerroin: 0,59.

RCN: 09

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Kirkas tai sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.59

RCN: 09

Teräsköysiraksi




Vinssiköysi



Harusköysi



Siltanosturi




Torninosturi



Konttinosturi



Mobiilnosturi



Off shore nosturi



Kahmarinosturi



Tela-alusteinen nosturi



Paalutuskone



Kauhanosturi




STS nosturi



Lukkinosturi



RTG nosturi



Tuotekoodi	Köyden halkaisija	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Paino kg/100m	Toimitusaika
TEK26508	8	1 770	-	-	Galvanoitu	-	-
TEK26510	10	1 770	-	-	Galvanoitu	-	-
TEK26512	12	1 770	-	-	Galvanoitu	-	-
TEK26513	13	1 770	-	-	Galvanoitu	-	-
TEK26514	14	1 770	-	-	Galvanoitu	-	-
TEK26516	16	1 770	-	-	Galvanoitu	-	-
TEK26518	18	1 770	-	-	Galvanoitu	-	-
TEK26520	20	1 770	-	-	Galvanoitu	-	-
TEK26522	22	1 770	-	-	Galvanoitu	-	-
TEK26526	26	1 770	-	-	Galvanoitu	-	-
TEK26528	28	1 770	-	-	Galvanoitu	-	-
TEK26530	30	1 770	-	-	Galvanoitu	-	-
TEK26532	32	1 770	-	-	Galvanoitu	-	-