



Terrier "Hardox" kovaleukaiset levytarraimet

Tuotekuvaus

Terrier-levytarraimet teräslevyjen ja -rakenteiden nostoon ja siirtoon pystyasennossa. Tarrain on varustettu kovakarkaistulla leualla ja nastalla. Soveltuvat teräslevyille, joiden kovuus on max 50 HCR (Hardox 400 ja 500). Turvasalpa estää taakan luistamisen nostettaessa ja laskettaessa. Voidaan lukita sekä auki- että kiinni -asentoon. Voidaan toimittaa TS-, TSU-, TSE-, TSEU- ja TS (E) MP -malleina (tuotokuva on viitteellinen). Myös muita malli- ja kokovaihtoehtoja saatavana, kysy lisää myynnistämme.

Ominaisuudet:

- varustettu erityiskovalla nastalla ja leualla
- leuka on väriltään vihreä tunnistamisen helpottamiseksi
- saatavana varaosia - kysy lisää myynnistämme

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, Tyyppi, sarjanumero, WLL , kitaväli ja CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40°C - (+)100°C

Standardi: EN 13155

Huomautus: Nostettavien teräslevyjen enimmäiskovuus 50 HRC

Varoitus: Minimi työkuorma 10% työkuormasta

Kaikki mallit n. 3-4 viikon toimitusajalla.

| Tuotekoodi | Koodi | Työkuorma t | Tartuntaväli mm mm | S mm | T mm | U mm | V mm | W mm | X mm | Y mm | Paino kg |
|------------|-------------|----------------|--------------------------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|-------------|
| LTT075H | 0.75 TS-H | 0,75 | 0-13 | 47 | 30 | 202 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,7 |
| LTTSU075H | 0.75 TSU-H | 0,75 | 0-13 | 47 | 30 | 203 | 100 | 37 | 37 | 10 | 1,8 |
| LTTSMPO75H | 0.75 TSMP-H | 0,75 | 0-13 | 47 | 30 | 307 | 100 | 37 | 37 | 10 | 2 |
| LTTSEU1H | 1 TSEU-H | 1 | 0-25 | 56 | 50 | 292 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,5 |
| LTTSE1H | 1 TSE-H | 1 | 0-25 | 56 | 45 | 263 | 141 | 37 | 47 | 15 | 3,5 |
| LTTSEMP1H | 1 TSEMP-H | 1 | 0-25 | 56 | 45 | 403 | 141 | 37 | 47 | 15 | 4,5 |
| LTTSE2H | 2 TSE-H | 2 | 0-35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
| LTTSEU2H | 2 TSEU-H | 2 | 0-35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
| LTTSEMP2H | 2 TSEMP-H | 2 | 0-35 | 78 | 64 | 516 | 183 | 56 | 56 | 16 | 8 |
| LTTSE3H | 3 TSE-H | 3 | 0-35 | 78 | 64 | 336 | 183 | 56 | 56 | 16 | 7 |
| LTTSEU3H | 3 TSEU-H | 3 | 0-35 | 78 | 70 | 372 | 183 | 56 | 16 | 8 | 8 |
| LTTSE45H | 4.5 TSE-H | 4,5 | 0-45 | 85 | 70 | 425 | 228 | 60 | 78 | 16 | 16 |
| LTTSEU45H | 4.5 TSEU-H | 4,5 | 0-45 | 85 | 70 | 431 | 228 | 60 | 78 | 20 | 16,5 |
| LTTSEMP45H | 4.5 TSEMP-H | 4,5 | 0-45 | 85 | 70 | 650 | 228 | 60 | 78 | 20 | 19 |
| LTTSE6H | 6 TSE-H | 6 | 0-50 | 114 | 75 | 490 | 259 | 82 | 78 | 20 | 21 |
| LTTSE7H | 7.5 TSE-H | 7,5 | 0-55 | 111 | 75 | 522 | 267 | 70 | 86 | 20 | 26 |
| LTTSEU75H | 7.5 TSEU-H | 7,5 | 0-55 | 111 | 78 | 560 | 259 | 70 | 86 | 32 | 28 |
| LTTSEMP75H | 7.5 TSEMP-H | 7,5 | 0-55 | 111 | 75 | 792 | 267 | 70 | 86 | 20 | 30,5 |

Mittakuva

