



Terrier "Hardox" kovaleukaiset levytarraimet

Tuotekuvaus

Terrier-levytarraimet teräslevyjen ja -rakenteiden nostoon ja siirtoon pystyasennossa. Tarrain on varustettu kovakarkaistulla leualla ja nastalla. Soveltuvat teräslevyille, joiden kovuus on max 50 HCR (Hardox 400 ja 500). Turvasalpa estää taakan luistamisen nostettaessa ja laskettaessa. Voidaan lukita sekä auki- että kiinni -asentoon. Voidaan toimittaa TS-, TSU-, TSE-, TSEU- ja TS (E) MP -malleina (tuotokuva on viitteellinen). Myös muita malli- ja kokovaihtoehtoja saatavana, kysy lisää myynnistämme.

Ominaisuudet:

- varustettu erityiskovalla nastalla ja leualla
- leuka on väriltään vihreä tunnistamisen helpottamiseksi
- saatavana varaosia - kysy lisää myynnistämme

Merkintä: Standardin mukaan, CE-merkintä, Tyyppi, sarjanumero, WLL , kitaväli ja CE-merkintä

Lämpötila-alue: -40°C - (+)100°C

Standardi: EN 13155

Huomautus: Nostettavien teräslevyjen enimmäiskovuus 50 HRC

Varoitus: Minimi työkuorma 10% työkuormasta

Kaikki mallit n. 3-4 viikon toimitusajalla.

Tuotekoodi	Koodi	Työkuorma t	Tartuntaväli mm mm	S mm	T mm	U mm	V mm	W mm	X mm	Y mm	Paino kg
LTT075H	0.75 TS-H	0,75	0-13	47	30	202	100	37	37	10	1,7
LTTSU075H	0.75 TSU-H	0,75	0-13	47	30	203	100	37	37	10	1,8
LTTSMPO75H	0.75 TSMP-H	0,75	0-13	47	30	307	100	37	37	10	2
LTTSEU1H	1 TSEU-H	1	0-25	56	50	292	141	37	47	15	3,5
LTTSE1H	1 TSE-H	1	0-25	56	45	263	141	37	47	15	3,5
LTTSEMP1H	1 TSEMP-H	1	0-25	56	45	403	141	37	47	15	4,5
LTTSE2H	2 TSE-H	2	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
LTTSEU2H	2 TSEU-H	2	0-35	78	70	372	183	56	56	16	8
LTTSEMP2H	2 TSEMP-H	2	0-35	78	64	516	183	56	56	16	8
LTTSE3H	3 TSE-H	3	0-35	78	64	336	183	56	56	16	7
LTTSEU3H	3 TSEU-H	3	0-35	78	70	372	183	56	16	8	8
LTTSE45H	4.5 TSE-H	4,5	0-45	85	70	425	228	60	78	16	16
LTTSEU45H	4.5 TSEU-H	4,5	0-45	85	70	431	228	60	78	20	16,5
LTTSEMP45H	4.5 TSEMP-H	4,5	0-45	85	70	650	228	60	78	20	19
LTTSE6H	6 TSE-H	6	0-50	114	75	490	259	82	78	20	21
LTTSE7H	7.5 TSE-H	7,5	0-55	111	75	522	267	70	86	20	26
LTTSEU75H	7.5 TSEU-H	7,5	0-55	111	78	560	259	70	86	32	28
LTTSEMP75H	7.5 TSEMP-H	7,5	0-55	111	75	792	267	70	86	20	30,5

Mittakuva

