



Teräsköysiraksi



Vinssiköysi



Harusköysi



Maatalous ja karja



Teräsköysi 6x19M-WSC

Tuotekuvaus



Käyttöalueet: Nosturit, nostimet, nostoapuvälineet.

Rakenne: 6x19M-WSC.

Lankaluku: 133.

Punonta: Oikeakätinen ristiinpunonta.

Täytekerroin: 0,53.

RCN: 04

Merkintä: Standardin mukaan

Pintakäsittely: Sinkitty.

Standardi: EN 12385-4

Varoitus: Ei voi käyttää leikarin kanssa.

Täytekerroin: 0.53

RCN: 04

Tuotekoodi	Köyden halkaisija mm	Lankalujuus N/mm ²	Teräspoikkipinta-ala mm ²	Vähimmäismurtokuorma kN	Pintakäsittely	Paino kg/100m	Toimitusaika
TEK13304	4	1 770	-	-	Galvanoitu	-	-
TEK13305	5	1 770	-	-	Galvanoitu	-	-
TEK13306	6	1 770	-	-	Galvanoitu	-	-
TEK13308	8	1 770	-	-	Galvanoitu	-	-
TEK13310	10	1 770	-	-	Galvanoitu	-	-
TEK13312	12	1 770	-	-	Galvanoitu	-	-